



Rogelio Ferreira Escutia



# *Sesiones*



# *Iniciar la Sesión*

```
<?PHP  
  
session_start();  
  
?>
```

Al ejecutar el código anterior, no aparece nada en la pantalla del navegador.



# *Identificador de la Sesión*

```
<?PHP
```

```
session_start();
```

```
$sesion=session_id();
```

```
echo "Identificador de la sesion: ".$sesion;
```

```
?>
```

Identificador de la sesion: 58m51fdlllmlqggia1vt6t4dq4



# *Guardar datos de la Sesión*

```
<?PHP
```

```
    session_start();  
    $_SESSION['login']="juan";  
    $_SESSION['password']="123";
```

```
?>
```

Al ejecutar el código anterior, no aparece nada en la pantalla del navegador.



# Guardar datos de la Sesión cifrados (1)

```
<?PHP
    session_start();
    $_SESSION['login']="juan";
    $_SESSION['password']=md5("123");
    echo "Login de
        la sesion: " . $_SESSION['login'];
    echo "<br />Password cifrado de
        la sesion: " . $_SESSION['password'];
?>
```

Login de la sesion: juan

Password cifrado de la sesion: 202cb962ac59075b964b07152d234b70



## ***Guardar datos de la Sesión cifrados (2)***

```
<?PHP
    session_start();
    $_SESSION['login']="juan";
    $_SESSION['password']=sha1("123");
    echo "Login de
        la sesion: " . $_SESSION['login'];
    echo "<br />Password cifrado de
        la sesion: " . $_SESSION['password'];
?>
```

Login de la sesion: juan

Password cifrado de la sesion: 40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbeef



# *Recuperar datos de la Sesión*

```
<?PHP
```

```
    session_start();  
    echo $_SESSION['login']."<br>";  
    echo $_SESSION['password']."<br>";
```

```
?>
```

```
    juan  
    123
```





# Guardar variables de la Sesión

```
<?PHP
```

```
    session_start();  
    $mi_login="juan";  
    $mi_password="123";  
    $_SESSION['login']=$mi_login;  
    $_SESSION['password']=$mi_password;
```

```
?>
```

Al ejecutar el código anterior, no aparece nada en la pantalla del navegador.



# Guardar e imprimir variables de la Sesión

```
<?PHP
```

```
session_start();  
$mi_login="juan";  
$mi_password="123";  
$_SESSION['login']=$mi_login;  
$_SESSION['password']=$mi_password;  
echo "Valor de la variable 'login' de  
    la sesion: ".$_SESSION['login'];  
echo "<br />Valor de la variable 'password' de  
    la sesion: ".$_SESSION['password'];
```

```
?>    /valor de la variable 'login' de la sesion: juan  
      /valor de la variable 'password' de la sesion: 123
```

# ***Destruir una Sesión***

```
<?PHP
```

```
    session_start();
```

```
    session_destroy();
```

```
?>
```

Al ejecutar el código anterior, no aparece nada en la pantalla del navegador.





# **Rogelio Ferreira Escutia**

**Instituto Tecnológico de Morelia**  
**Departamento de Sistemas y Computación**

**Correo:**            ***rogelio@itmorelia.edu.mx***  
                          ***rogeplus@gmail.com***

**Página Web:** ***http://sagitario.itmorelia.edu.mx/~rogelio/***  
                          ***http://www.xumarhu.net/***

**Twitter:**            ***http://twitter.com/rogeplus***

**Facebook:**        ***http://www.facebook.com/groups/xumarhu.net/***

